

Sicherheitsdatenblatt lt. ÖNORM Z 1008

für Produkt: **HANDELSNAME: LIQUID LEAF** flüssige 2-komponenten Goldfarbe Nr. 1330-20-7

Erich Dungi GmbH.
2320 Schwechat, Schloßmühlstr. 21
Tel.: 01-7077357, Fax: 01-7073708

Erich Dungi GmbH.
2320 Schwechat, Schloßmühlstr. 21
Tel.: 01-7077357, Fax: 01-7073708

1.1 CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG UND ANGABE DER SICHERHEITSTECHNISCH WICHTIGEN BESTANDTEILE:

XYLOL

1.2 FORM: FLÜSSIG

1.3 FARBE: VERSCHIEDEN LT.FARBPALETTE

1.4 GERUCH: ANGENEHM

2 PHYSIKALISCHE UND SICHERHEITSTECHNISCHE ANGABEN:

Geprüft nach:

2.1 ZUSTANDSÄNDERUNG:	SCHMELZPUNKT	< 0 °C	
	SIEDEPUNKT	137/143 °C	DIN 53171
2.2 DICHTE:	(15 °C)	0.862-0.872 g/cm ³	DIN 51757
2.3 DAMPFDRUCK:	(20 °C)	annähernd 10 mbar	
2.4 VISKOSITÄT:	(20 °C)	0.6 CP	DIN 51562
2.5 LÖSLICHKEIT IN WASSER	(20 °C)	0.1 g/Liter	
2.6 ph-WERT		nicht anwendbar	
2.7 FLAMMPUNKT:		28-30 °C	DIN 51755
2.8 ZÜNDTEMPERATUR NACH DIN 51794:		500 °C	
2.9 EXPLOSIONSGRENZEN:	UNTERE: 1.1 %	OBERE: 7%	
2.10 THERMISCHE ZERSETZUNG:		KEINE, BEI SACHGERECHTER VERWENDUNG	
2.11 GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE:		KEINE	
2.12 GEFÄHRLICHE REAKTION:		KEINE	
2.13 WEITERE ANGABEN:		KEINE	

3 TRANSPORT: TRANSPORTKLASSE 3.3 UN.NR. 1307

SONSTIGE ANGABEN: TRANSPORTGUTBEZEICHNUNG: FEUERGEFÄHRLICH, FLÜSSIG

4 VORSCHRIFTEN:

4.1 DAS PRODUKT IST GELISTET ALS FEUERGEFÄHRLICH UND MINDERGIFTIG IN S1 1984, Nr. 1244

HINWEIS FÜR BESONDERE GEFAHREN (R-SÄTZE)

R 10 ENDZÜNDLICH

R 20 GESUNDHEITSSCHÄDLICH BEIM EINATMEN

SICHERHEITSRATSCHLÄGE (S-SÄTZE)

S 24 BERÜHRUNG MIT DER HAUT VERMEIDEN

S 25 BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN VERMEIDEN

WEITERE ANGABEN: DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN GELANGEN.

DIE NORMALEN VORSICHTSMASSNAHMEN IM UMGANG MIT CHEMISCHEN PRODUKTEN SIND ZU BEACHTEN.

5 SCHUTZMASSNAHMEN, LAGERUNG UND HANDHABUNG:

5.1 TECHNISCHE SCHUTZMASSNAHMEN: LAGERUNG NJR IN GUT BELÜFTETEN RÄUMEN
VON FEUER FERNHALTEN DIN 53171
KEINE OFFENEN GEBINDE LAGERN - ANGEBROCHENE GEBINDE GUT VERSCHLIESSEN

5.2 PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG: ATEMSCHEUTZ: ATEMSCHEUTZMASKE
AUGENSCHUTZ: SCHUTZBRILLE
HANDSCHUTZ: SCHUTZHANDSCHUH

Fortsetzung umseitig

5.3 ARBEITSHYGIENE: DIE GEBRÄUCHLICHEN VORSICHTSMASSNAHMEN IM UMGANG MIT CHEMISCHEN PRODUKTEN SIND ZU BEACHTEN.

5.4 BRAND UND EXPLOSIONSSCHUTZ: RAUCHVERBOT - VON FEUERQUELLEN JEDER ART FERNHALTEN

5.5 ENTSORGUNG: KANN MIT HERKÖMMLICHEN HAUSMÜLL VERBRANNT WERDEN.

6 MASSNAHMEN BEI STÖRFÄLLEN, UNFÄLLEN UND BRÄNDEN:

6.1 NACH VERSCHÜTTEN/AUSLAUFEN: MIT SCHWAMM OD.ÄHNLICHEM AUFNEHMEN.

6.2 LÖSCHMITTEL; GEEIGNET: TROCKENPULVER
KEIN WASSER DIREKT IN DAS FLÄSCHEN SPRÜHEN.

6.3 ERSTE HILFE: ENTFERNEN VON VERUNREINIGTEN KLEIDUNGSSTÜCKEN
BEI HAUTBERÜHRUNG: MIT WASSER UND SEIFE ABWASCHEN.
BEI AUGENKONTAKT: AUGEN MIT FLISSENDEN WASSER MINDESTENS 15 MINUTEN SPÜLEN
BEI ANHALTEN DER BESCHWERDEN ARZT AUFsuchen.
BEI VERSCHLUCKEN ODER INHALATION DER DÄMPFE - AN DIE FRISCHE LUFT
UND ARZT VERSTÄNDIGEN - KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN.

6.4. WEITERE ANGABEN: KEINE

7 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE: LD 50 ORAL (RATTE) ;4.3 g/Kg
LD 50 DERMAL (KANINCHEN) :5.0 g/kg
LC 50 INHAL. (RATTE) ;6350 ppm /4 h

HAUTREIZUNG: LÄNGERER ODER WIEDERHOLTER KONTAKT KANN HAUTREIZUNGEN HERVORRUFEN.

AUGENREIZUNG: AUGENBRENNEN UND REIZUNGEN.

INHALATION: ÜBERDOSIS IN INHALATION DER DÄMPFE KANN DAS ZENTRALE NERVENSYSTEM BEEINTRÄCHTIGEN
UND KANN IN DER FOLGE KOPFSCHMERZEN, SCHWINDEL UND ÜBELKEIT HERVORRUFEN.

EINNAHME ORAL: BEI GROSSEN MENGEN KÖNNEN BAUCHSCHMERZEN, SOWIE BEEINTRÄCHTIGUNGEN
IM ZENTRALEM NERVENSYSTEM EINTRETEN.

8 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE: DAS PRODUKT KANN LEICHT BEIM BIOLOGISCHEM ABBAU AUSGESONDERT WERDEN.

9 WEITERE HINWEISE: DIESES PRODUKT SOLLTE MIT GUTEN INDUSTRIELLEN, HYGIENISCHEN PRAKTIKEN
GELAGERT UND VERWENDET WERDEN.

DIESES SICHERHEITSDATENBLATT WURDE FÜR XYLOL PUR ERSTELLT, DA ES ABER NUR EIN TEIL
DIESES PRODUKTES IST (GILT NUR FÜR DEN GEFAHRENTIL) SIND DIE RISIKEN DES FERTIGEN
PRODUKTES WESENTLICH REDUZIERT.