

Acryl-Glanzlack

für innen und außen, geruchsarm, wasserverdünnbar

Produkteigenschaften:

Glänzender wetterbeständiger Acryllack für Holz, Metall, Hart-PVC, Mauerwerk, Putz, Beton, Faserzement, Struktur-, Rauh- u. Glasfasertapeten. Gleichmäßiger Verlauf, hohe Füll- u. Deckkraft, geruchsarm, dauerelastisch, vergilbungsfrei, schnelltrocknend, Wasserdampfdurchlässig. Speichel- u. schweiß echt nach DIN 53160.

Werkzeugreinigung:

Sofort nach Gebrauch mit Leitungswasser.

Verarbeitung:

Auftragsverfahren: Streichen, Rollen, Spritzen.

Untergrund Vorbehandlung: Der Untergrund muß sauber, rost- u. fett frei, trag u. haftfähig sein.

Neuanstrich: Holz außen mit Holzschutzgrund imprägnieren. Holz innen mit Lackspachtel abporen. 1-2 mal vorlackieren mit Acryl-Vorlack.

Metall: 1-2 mal grundieren mit Acryl-Unigrund. **Alle Metalle, Zink, Alu. Eisen, Stahl etc.** mit Haushaltsreiniger entfetten und klarem Wasser nachwaschen. Das gleiche gilt auch für Hart-PVC. Hart-PVC leicht aufrauen und mit Acryl-Glanzlack, verdünnt mit ca. 10% VE Wasser nach ISO 3696 vorgrundieren. Zink 1-2mal mit Acryl-Unigrund, alle anderen Metalle, hier genügt evtl. 1x vorgrundieren.

Renovierung: Rost und spröde Lackteile entfernen. Festhaftende Anstriche anschleifen. Wie bei **Neuanstrich** verfahren.

Schlußanstrich: 1-2 mal Acryl-Glanzlack unverdünnt streichen oder rollen. Zum Luftdruckspritzen verdünnen mit ca. 10% VE Wasser nach ISO 3696, zum Airless-Spritzen nur nach Bedarf.

Technische-Daten: Trocknung (20° C) Staubtrocken nach ca. 30 Min., überlackierbar nach ca. 2 Std. durchgetrocknet nach ca. 12 Std.

Verdünnung: Mit VE Wasser nach ISO 3696 (entsalztes Wasser)

Besondere Hinweise: Objekt-u.Lufttemperatur beim Verarbeiten und während der Trocknung mind. + 8° C. Holz muß trocken sein. Holzfeuchte darf nicht über 15% liegen. Tropenhölzer und Aststellen mit Isoliergrund absperren, um Verfärbungen durch Holzinhaltstoffe zu vermeiden. Vor Gebrauch gut aufrühren.

Sicherheitshinweise: Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.